



duelco
CLICKSYSTEM solutions



Tower of power

Duelco ClickSystem tilbyder et bredt program i rumsøjler og servicestandere i forskellige designløsninger i eloxeret eller lakeret aluminium. Fælles for alle er sammensmeltningen mellem funktion og design.

Søjler og standere er den perfekte løsning, når kabler skal føres elegant ned fra loftet eller op fra gulvet i et moderne kontormiljø. Resultatet er en effektiv måde at binde fleksibel kontorindretning sammen med en driftsikker installation.

Installationssøjlerne er baseret på et koncept, der tillader en høj grad af fleksibilitet og med kort leveringstid. Det samme gælder specialløsninger. Alle søjler og standere leveres gerne færdigmonterede og med stikdåser og tele/data-tilslutninger efter kundespecifikke ønsker.





Duelco ClickSystems rumsøjler fører elegant kabler ned fra loftet. Rambøll Danmark, København.



Duelco installationssøjler - unikt designet

Duelco har flere forskellige løsninger i varierende dimensioner og geometri, alt efter opgavens art og størrelse.

Som udgangspunkt har vi 4 grundsten, som vi bygger konceptet på. En 80x55 mm aluminiumskanal, som anvendes ryg mod ryg, og alternativt for søjler med flere arbejdsstationer en større aluminiumskanal 160x55 mm ligeledes monteret ryg mod ryg.

Øvrige fortrådningsprincipper og regler er magen til vort øvrige program i ClickSystem konceptet.

Vores designløsninger bygger på de unikt designede aluminiumskanaler med rundede kanter, der giver brugeren et let og elegant indtryk.

Søjlen tilpasses nemt den aktuelle loftshøjde, og såfremt der er nedsænket loft monteres den medfølgende fleksible slange i PVC op mod dette. Duelco tilbyder installationssøjlerne som komponenter uden fortrådnings, eller som de fleste vælger det, fuldt opmonteret efter specifikation.

På vor fabrik i Aalborg monterer vi installationssøjler med stikdåser og tele/data tilslutninger - alt efter kundens ønske og behov. Alle monterede produkter gennemgår en slutttest, inden vi sender det ud til kunden. Alle vore pro-

dukter uanset om det er standard eller specielle kundeløsninger kan leveres med kort leveringstid.

Duelco leverer

For tele/dataudtag skal det oplyses, at vi kan levere med rammer eller rammer med keystones i mange forskellige fabrikater. Vore nuværende løsninger er følgende:

Legrand, Lexcom, AMP, Avaya, Brand Rex, Systimax, Belden, Panduit samt Reichle De Massari.

Vore stikdåser er efter dansk standard - demkotestede, og med jord. Stikdåserne i følgende udførelser samt farver:

- Dansk stikdåse 230V / 13 Amp. med jord fås i farverne hvid, grå samt sort.
- Dansk stikdåse 230V / 13 Amp. EDB udførelse med jord fås i farverne hvid, grå samt sort.
- Dansk stikdåse 230V / 13 Amp. Hospitals udførelse fås i farven hvid.

En typisk arbejdsstation består af følgende i Duelco terminologi:

- 2 Stk. Dansk stikdåse 230V / 13

Amp. med jord - Hvide stik i hvid stander/søjle. Sorte stik i elox stander/søjle.








- 2 Stk. Dansk stikdåse 230V / 13 Amp. EDB - Hvide stik i hvid stander/søjle. Sorte stik i elox stander/søjle.
- 2 stk. Legrand CAT6 UTP

I eloxeret aluminium anvendes grå stikdåser, medens der i hvidlakeret udgave anvendes hvide stikdåser.

Hurtig montage

Der differentieres mellem fast montage og flytbar installation. Den faste installation er beregnet til at skrue fast i gulvet, medens den flytbare installation leveres med en stor fod. Den store fod på de flytbare installationssøjler er designmæssigt udformet, således at den følger linjerne i søjlens struktur. På bagsiden af denne brochure har vi oplyst vore standard installationssøjler i de 4 forskellige udførelser. Alle installationssøjlerne er fremstillet i aluminium og leveres i både lakeret samt i eloxeret udførelse. Standard kabellængde er 2,5 meter fra afslutningen af søjlen. Skulle dit behov ligge udenfor de her oplyste standardversioner, giver vi meget gerne en hurtig pris.

Bestillingsinformationer:

	<p>Beskrivelse: 2x(80x65mm) ryg mod ryg Højde: 585 mm Monteret med 1 arbejdsstation. Med beslag til gulvfixering. Aluminium eloxeret udførsel 1260001</p> <p>Varenummer: _____</p>	<p>Løsningen anvendes ofte til fast installation med kabeltilgang fra gulv. Løsningen indeholder 2 spor.</p>
	<p>Beskrivelse: 2x(80x65mm) ryg mod ryg Højde: 585 mm Monteret med 1 arbejdsstation. Med beslag til gulvfixering. Aluminium lakeret RAL9010</p> <p>Varenummer: 1260002</p>	
	<p>Beskrivelse: 2x(165x65mm) ryg mod ryg Højde: 585 mm Monteret med 2 arbejdsstationer. Med beslag til gulvfixering. Aluminium eloxeret udførsel 1260003</p> <p>Varenummer: _____</p> <p>Beskrivelse: 2x(165x65mm) ryg mod ryg Højde: 585 mm Monteret med 2 arbejdsstationer. Med beslag til gulvfixering. Aluminium lakeret RAL9010</p> <p>Varenummer: 1260004</p>	<p>Løsningen anvendes ofte til fast installation med kabeltilgang fra gulv. Løsningen indeholder 4 spor.</p>
	<p>Beskrivelse: 80x55 mm eloxeret med kabeltilgang fra gulv. Højde 585 mm Monteret med 2 stk dansk stikdåse ALM 230V og 2 stk dansk stikdåse EDB. Aluminium eloxeret udførsel 1260005</p> <p>Varenummer: _____</p> <p>Beskrivelse: 80x55 mm med kabeltilgang fra gulv. Højde 585 mm Monteret med 2 stk dansk stikdåse ALM 230V og 2 stk dansk stikdåse EDB. Aluminium lakeret RAL9010 1260006</p> <p>Varenummer: _____</p>	<p>Installationsøjle i lille profil. Kan leveres både som flytbar og til fast installation. Er desuden velegnet som nedføringsøjle til kabler. Denne øjle kan leveres med en øjle på max 6 meter.</p>
	<p>Beskrivelse: 80x55 mm eloxeret med kabeltilgang fra loft. Højde: 2500 mm Monteret med 1 arbejdsstation. Aluminium eloxeret udførsel 1260007</p> <p>Varenummer: _____</p> <p>Beskrivelse: 80x55 mm med kabeltilgang fra loft. Højde: 2500 mm Monteret med 1 arbejdsstation. Aluminium lakeret RAL9010</p> <p>Varenummer: 1260008</p>	
	<p>Beskrivelse: 2x(80x65)x585 mm samt 1x(80x55) mm til loft. Højde: 2500 mm Monteret med 2 arbejdsstationer. Aluminium eloxeret udførsel 1260020</p> <p>Varenummer: _____</p> <p>Beskrivelse: 2x(80x65)x585 mm samt 1x(80x55) mm til loft. Højde: 2500 mm Monteret med 2 arbejdsstationer. Aluminium lakeret RAL9010</p> <p>Varenummer: 1260021</p>	<p>Installationsøjle med 2 spor til bestykning med arbejdsstationer. Denne øjle kan leveres med en øjle på max 6 meter.</p>
	<p>Beskrivelse: 2x(80x165)x585 mm samt 1x(80x55) mm til loft. Højde: 2500 mm Monteret med 2 arbejdsstationer. Aluminium eloxeret udførsel 1260022</p> <p>Varenummer: _____</p> <p>Beskrivelse: 2x(80x165)x585 mm samt 1x(80x55) mm til loft. Højde: 2500 mm Monteret med 2 arbejdsstationer. Aluminium lakeret RAL9010</p> <p>Varenummer: 1260023</p>	<p>Installationsøjle med 4 spor til bestykning med arbejdsstationer. Denne øjle kan leveres med en øjle på max 6 meter.</p>